

記 号 SYM	訂 正 REVISION	作 成 REV. BY	日 付 DATE

注:指定なき寸法許容差は±1 ALLOWANCE ±1(EXCEPT APPOINTED SIZE)

-	9	電線貫通金具 CABLE GLAND	C3604BE PLAT'G
	8	設定ネジ SETTING SCREW	SUS416
	7	設定針 SETTING POINTER	C2801P PLAT'G
	6	端子箱 TERMINAL BOX	アルミニウム ALUMINUM
	5	指 針 POINTER	C5191P
	4	目盛板 DIAL PLATE	アルミ板 ALUMINUM PLATE
	3	透明板 GLASS DISK	無機ガラス INORGANIC
	2	表面カバー COVER	アルミニウム ALUMINUM
	1	ケース CASE	アルミニウム ALUMINUM
	No.	名 称 NAME	材 質 MATERIAL

## NESS NESSTECH INC.

│ <sup>タイトル</sup> │ <sub>TITLE</sub> 隔測型温度スイッチ(パネル埋込型)

GEARLESS THERMOSWITCH REMOTE TYPE (PANEL MOUNTING TYPE)

尺 度 SCALE	作成 DR.BY	Kawakami	Jun	l-' 17
f.	承 認 APPD.	Saito	Jun	l-' 17
型 式 MODEL NO.		4TBPA-M1BB		
図 番 DRAWING NO.				

## 接点仕様/ELECTRIC CONTACT (MICROSWITCH)

1.接 点 数

SWITCH NO. : 1 2.接点容量

CAPACITY : 250V 3A AC 125V 5A AC

250V 3A AC 125V 5A AC 250V 0.2A DC 125V 0.4A DC

30V 4A DC

C: コモン/COMMON

NO: 常時 開/NORMAL OPEN NC: 常時 閉/NORMAL CLOSE

3.接 続 方 法

CONNECTION: ケーブルグランド通して接続(屋外用)

CABLE GLAND (OUTDOOR TYPE)