



▷ 平面座 : RF (RAISED FACE)

▷ 平面座 : FF (FLAT FACE)

取合フランジ FLANGE CONNECTION (JIS B2220-2012)

JIS10K	M	T	R	Q	O
▷ 50A	4-φ19	16	96	120	155
▷ 80A	8-φ19	18	126	150	185
▷					

JIS20K	M	T	R	Q	O
▷ 50A	8-φ19	18	96	120	155
▷ 80A	8-φ23	22	132	160	200
▷					

記号 SYM	訂正 REVISION	作成 REV. BY	日付 DATE

注 : 指定なき寸法許容差は±1  
ALLOWANCE ±1 (EXCEPT APPOINTED SIZE)

ブルドン管材質  
MATERIAL FOR BOURDON TUBE : INCONEL X-750  
(SENSING ELEMENT)

御参考図

10	ダイヤフラム DIAPHRAGM	仕様書参照 REFER TO SPEC. SHEET
9	圧力取出口 PRESS. PORT	仕様書参照 REFER TO SPEC. SHEET
8	キャピラリーチューブ CAPILLARY TUBE	SUS304
7	ブローアウトキャップ BLOWOUT	ネオプレン NEOPRENE
6	パッキング PACKING	ネオプレン NEOPRENE
5	指針(零調可) POINTER	SUS304
4	目盛板 DIAL PLATE	アルミ板 ALUMINUM PLATE
3	透明板 GLASS DISK	無機ガラス INORGANIC
2	表面カバー COVER	SUS304
1	ケース CASE	SUS304
No.	名称 NAME	材質 MATERIAL

**NESS NESSTECH INC.**  
タイトル  
TITLE 隔膜式ギヤレス圧力計(隔測式)  
SEALEX GEARLESS PRESSURE GAUGE  
(REMOTE TYPE)

尺度 SCALE	作成 DR. BY		
f.	承認 APPD.		
型式 MODEL NO.	GB-4TUSS-KT		
図番 DRAWING NO.			