

# 隔膜式圧力計／連成計／真空計

## A型 隔膜式圧力計 (ネジ込/フランジ式)



▲ ネジ込式

型式	ダイヤル径	圧力範囲	接続サイズ	接液部材質	設置針
P205	4	100	G3	2	0
P205:屋内 P206:屋外	4: φ100	レンジ表選定	接続サイズ 表選定	2:ステンレス P:PVC	0:無 1:有



◀ フランジ式

## A型 隔膜式連成計/真空計 (ネジ込/フランジ式)



▲ ネジ込式

型式	ダイヤル径	圧力範囲	接続サイズ	接液部材質	設置針
P215	4	100	G3	2	0
P215:屋内 P216:屋外	4: φ100	レンジ表選定	接続サイズ 表選定	2:ステンレス P:PVC	0:無 1:有



◀ フランジ式

### 標準仕様

〔測定流体〕: 腐食性及び粘度の高い測定流体や、凝固しやすい測定流体  
(接続部を腐食させない材質を選定してください)  
〔圧力範囲〕: 圧力計0~6MPa  
: 連成計-0.1~2.5MPa  
: 真空計-0.1~0MPa

〔大きさ〕: φ100  
〔ダイヤフラム〕: SUS316L/テフロン(PVC接続のみ)  
〔接液部材質〕: SUS304/PVC (FFフランジ接続のみ)  
〔精度〕: ±1.6%F.S./20℃±10℃

### 圧力レンジ 選定表

圧力レンジ (MPa)	001	-0.1~0	010	~0.1	040	~0.4	060	~0.6
	100	~1.0	160	~1.6	250	~2.5	400	~4.0
	600	~6.0	連成計は2.5MPa迄/・その他レンジはお問い合わせください。					

### 接続サイズ 選定表

接続サイズ	G3	G3/8	R3	R3/8	G4	G1/2
	R4	R1/2	FF4	15A JIS10K FF	FF6	20A JIS10K FF
	RF4	15A JIS10K RF	RF6	20A JIS10K RF	その他の接続はお問い合わせください。	