


記号 SYM	訂正 REVISION	作成 REV. BY	日付 DATE

注：指定なき寸法許容差は±1.5
ALLOWANCE ±1.5 (EXCEPT APPOINTED SIZE)



9	圧力取出口 CONNECTION	スペックシートを参照 REFER TO SPEC SHEET
8	ダイヤフラム DIAPHRAGM	スペックシートを参照 REFER TO SPEC SHEET
7	蛇管 FLEXIBLE TUBE	304SS
6	キャピラリーチューブ CAPILLARY TUBE	304SS
5	指針 POINTER	ALUM.
4	目盛板 DIAL PLATE	AIP.
3	透明板 WINDOW	安全ガラス SAFETY GLASS
2	ガラス押え BEZEL	304SS
1	ケース CASE	304SS
No.	名称 NAME	材質 MATERIAL

取合ネジ CONNECTION

K1	H1	K2	H2
▷ G3/8	16	▷ R1/2	20
▷ G1/2	20	▷ NPT1/2	20
		▷ R3/8	16
		▷ NPT3/8	16

ダイヤル径 DIAL SIZE	C	D	S	N	U
▷ $\phi 100/4''$	111	100	6	134	118
▷ $\phi 125/5''$	129	119	2	150	137
▷ $\phi 150/6''$	161	149	6	186	168

NESS NESSTECH INC.

タイトル
TITLE 隔測型隔膜式圧力計
SEALED DIAPHRAGM GAUGE
WITH SURFACE WITH BOTTOM

尺度 SCALE	作成 DR. BY		
f.	承認 APPD.		

型式 MODEL NO.	PB-TUSS		
図番 DRAWING NO.			