


記号 SYM	訂正 REVISION	作成 REV. BY	日付 DATE

注：指定なき寸法許容差は±1.5
ALLOWANCE ±1.5 (EXCEPT APPOINTED SIZE)



9	圧力取出口 CONNECTION	スペックシートを参照 REFER TO SPEC SHEET
8	ダイヤフラム DIAPHRAGM	スペックシートを参照 REFER TO SPEC SHEET
7	蛇管 FLEXIBLE TUBE	304SS
6	キャピラリーチューブ CAPILLARY TUBE	304SS
5	指針 POINTER	ALUM.
4	目盛板 DIAL PLATE	AIP.
3	透明板 WINDOW	安全ガラス SAFETY GLASS
2	ガラス押え BEZEL	304SS
1	ケース CASE	304SS
No.	名称 NAME	材質 MATERIAL

取合フランジ FLANGE CONNECTION (JPI-7S-15-2011)

JPI150lb	J	M	t	R	Q	O
▷ 1-1/2B	4	16	15.9	73	98.4	125
▷ 2B	4	19	17.5	92.1	120.7	150
▷						

JPI300lb	J	M	t	R	Q	O
▷ 1-1/2B	4	22	20.6	73.2	114.3	155
▷ 2B	8	19	22.4	91.9	127	165
▷						

ダイヤル径 DIAL SIZE	C	D	G	S	N	U
▷ φ 100/4"	111	100	70	6	134	118
▷ φ 125/5"	129	119	80	2	150	137
▷ φ 150/6"	161	149	95	6	186	168

NESS NESSTECH INC.

タイトル
TITLE 隔測型隔膜式圧力計
SEALED DIAPHRAGM GAUGE
WITH FLANGE (JPI)

尺度 SCALE	作成 DR. BY		
f.	承認 APPD.		

型式
MODEL NO. PB-TUSS-JPI

図番
DRAWING NO.