

[mm]

ダイヤル径 DIAL SIZE	C	T	K
▷ φ 75/3"	92	85	82
▷ φ 100/4"	112	85	102

**接点仕様/ELECTRIC CONTACT**  
(MICROSWITCH)

1. 接点数  
SWITCH NO. : 1
2. 接点容量  
CAPACITY : 250V 3A AC  
125V 5A AC  
250V 0.2A DC  
125V 0.4A DC  
30V 4A DC




C : コモン/COMMON  
NO : 常時 開/NORMAL OPEN  
NC : 常時 閉/NORMAL CLOSE

3. 接続方法  
CONNECTION : ターミナルへ直接接続(屋内用)  
TERMINAL (INDOOR TYPE)

記号 SYM	訂正 REVISION	作成 REV. BY	日付 DATE

注：指定なき寸法許容差は±1  
ALLOWANCE ±1 (EXCEPT APPOINTED SIZE)



8	設定ネジ SETTING SCREW	SUS416
7	設定針 SETTING POINTER	C2801P PLAT' G
6	ターミナル TERMINAL	フェノール樹脂 PM-EG
5	指針 POINTER	C5191P
4	目盛板 DIAL PLATE	アルミ板 ALUMINUM PLATE
3	透明板 GLASS DISK	無機ガラス INORGANIC
2	表面カバー COVER	アルミニウム ALUMINUM
1	ケース CASE	アルミニウム ALUMINUM
No.	名称 NAME	材質 MATERIAL

**NESS NESSTECH INC.**

タイトル  
TITLE 直結型温度スイッチ(背面取出型)  
GEARLESS THERMOSWITCH STEM TYPE  
(BACK CONNECTION)

尺度 SCALE	作成 DR. BY	承認 APPD.
f.		

型式 MODEL NO.	SBNA-M1BN	
図番 DRAWING NO.		