


| 記号 SYM | 訂正 REVISION | 作成 REV. BY | 日付 DATE |
|-----------|----------------|---------------|------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

注：指定なき寸法許容差は±1
ALLOWANCE ±1 (EXCEPT APPOINTED SIZE)



| | | |
|-----|------------------------|------------------------------|
| 8 | 設定ネジ SETTING SCREW | SUS416 |
| 7 | 設定針 SETTING POINTER | C2801P PLAT'G |
| 6 | ターミナル TERMINAL | フェノール樹脂 PM-EG |
| 5 | 指針 POINTER | φ75 φ100/φ150 C5191P/アルミ板 |
| 4 | 目盛板 DIAL PLATE | アルミ板 ALUMINUM PLATE |
| 3 | 透明板 GLASS DISK | 無機ガラス INORGANIC |
| 2 | 表面カバー COVER | アルミニウム ALUMINUM |
| 1 | ケース CASE | アルミニウム ALUMINUM |
| No. | 名称 NAME | 材質 MATERIAL |

NESS NESSTECH INC.

タイトル
TITLE 直結型温度スイッチ(下部取出型)
GEARLESS THERMOSWITCH STEM TYPE
(BOTTOM CONNECTION)

| | | | |
|-------------|--------------|--|--|
| 尺度 SCALE | 作成 DR. BY | | |
| | 承認 APPD. | | |


| | | |
|-------------------|-----------|---|
| 型式 MODEL NO. | SUNA-M1BN | △ |
| 図番 DRAWING NO. | | |

[mm]

| ダイヤル径 DIAL SIZE | C | T | K |
|--------------------|-----|----|-----|
| ▷ φ75/3" | 92 | 85 | 82 |
| ▷ φ100/4" | 112 | 85 | 102 |
| ▷ φ150/6" | 168 | 85 | 154 |

接点仕様/ELECTRIC CONTACT
(MICROSWITCH)

- 接点数
SWITCH NO. : 1
- 接点容量
CAPACITY : 250V 3A AC
125V 5A AC
250V 0.2A DC
125V 0.4A DC
30V 4A DC
- 接続方法
CONNECTION : ターミナルへ直接接続(屋内用)
TERMINAL (INDOOR TYPE)



C : コモン/COMMON
NO : 常時開/NORMAL OPEN
NC : 常時閉/NORMAL CLOSE