

SEGTEMP-50R/75R



SEGTEMP-50R
[Model : 2TUGA]



SEGTEMP-75R
[Model : 3TUGS]

SEGTEMP/隔測型 型式選定

SEGTEMP/Remote Type Model Selection

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
2	TUG	A	S	H65	12	AS	300	G4	2	
(1)	Dial Size ダイヤル径		2	φ 50			3	φ 75		
(2)	Basic Model 基本モデル	Remote 隔測型	TUG	Bottom Connection, Surface Mount 下部取出型：表面取付型						
(3)	Case Material ケース材質		A	Aluminium アルミニウム合金 (φ 50 Only)			S	SUS304 (φ 75 Only)		
(4)	Temperature Compensation 温度補正		S	Case Compensator (Single Capillary Type) ケース補正式 (単リード型)						
(5)	Range 温度範囲		A10	0 ~ 100°C	A15	0 ~ 150°C	A20	0 ~ 200°C	A25	0 ~ 250°C
			A30	0 ~ 300°C	A35	0 ~ 350°C	H65	50 ~ 650°C	H6	0 ~ 600°C
(6)	Thermobulb Diameter 感温部径		12	φ 12			13	φ 13 (φ 75 Only)		
(7)	Thermobulb Style 感温部形状		AS	Sliding Union(Throughout Stem) 可動 (全長スライド)						
(8)	Thermobulb Length 感温部長		Please specify the actual length required in mm. ネジ下長さをご記入ください							
(9)	Connection Size 取付サイズ		G4	G1/2	G6	G3/4	M24	M24	M33	M33
(10)	Capillary Length キャピラリー長さ		Please indicate the capillary length in meters. キャピラリー長さをご記入ください (m 単位)				φ 50 : Max.7 m φ 75 : Max.10m (液体充滿式)、 Max.30m (ガス充滿式)			