

## 地域冷暖房〔DHC〕仕様・付属品

### フランジ型アダプター



G3/8(ユニオン)



R3/8(M)

型式	接続サイズ	レーティング	取付姿勢	圧力側接続
FA	1	1	1	1
	1:15A JIS 10k 2:20A JIS 10k 3:25A JIS 10k 4:15A JIS 20k 5:20A JIS 20k 6:25A JIS 20k	1:RF 2:FF	1:立型 2:L型 3:45度型	1:G3/8(ユニオン) 2:R3/8(M) 3:Rc3/8

〔材 質〕: SUS304

### フランジ型サイホン



G3/8(ユニオン)



R3/8(M)

型式	接続サイズ	レーティング	取付姿勢	圧力側接続
FS	1	1	1	1
	1:15A JIS 10k 2:20A JIS 10k 3:25A JIS 10k 4:15A JIS 20k 5:20A JIS 20k 6:25A JIS 20k	1:RF 2:FF	1:立型 2:L型 3:45度型	1:G3/8(ユニオン) 2:R3/8(M) 3:Rc3/8

〔材 質〕: SUS304

### フランジ型保護管



型式	接続サイズ	レーティング	L寸法
FW	1	1	※10mm単位でご指定下さい
	1:15A JIS 10k 2:20A JIS 10k 3:25A JIS 10k 4:15A JIS 20k 5:20A JIS 20k 6:25A JIS 20k	1:RF 2:FF	

〔材 質〕: SUS304

〔外 径〕: φ18×φ15 テーパー(標準)

### UJ ユニオンジョイント



型式	用途
UJ	0
	0:水・空気・蒸気兼用

〔接 続〕: R3/8(配管側)×G3/8ユニオン(圧力計側)

〔材 質〕: SUS304