

## ギヤレス圧力計〔超耐振型〕

### A型 直付けタイプ



▲ GB-SUNA:アルミケース

型式	ダイヤル径	圧力範囲	接続	接液部材質
GB-SUNA	4	P10	G3	2
GB-SUNA:アルミケース GB-SUNS:ステンレスケース	4: φ100	レンジ表選定	接続サイズ表選定	2:ステンレス

### B型 標準 表面取付タイプ



▲ GB-SUSA:アルミケース

型式	ダイヤル径	圧力範囲	接続	接液部材質
GB-SUSA	4	P10	G3	2
GB-SUSA:アルミケース GB-SUSS:ステンレスケース	4: φ100	レンジ表選定	接続サイズ表選定	2:ステンレス

### D型 標準 埋込タイプ



▲ GB-SBBA:アルミケース

型式	ダイヤル径	圧力範囲	接続	接液部材質
GB-SBBA	4	P10	G3	2
GB-SBPA:アルミケース (3ヶ所ビス止め) GB-SBBS:ステンレスケース (ブラケット止め)	4: φ100	レンジ表選定	接続サイズ表選定	2:ステンレス

### A型 隔膜式 ネジ込/フランジ式



▲ GB-DUNA:アルミケース

型式	ダイヤル径	圧力範囲	接続	接液部材質
GB-DUNA	4	P10	0	2
GB-DUNA:アルミケース GB-DUNS:ステンレスケース	4: φ100	レンジ表選定	接続サイズ表選定	2:ステンレス

#### 圧力レンジ 選定表

圧力レンジ (MPa)	V0	-0.1~0	C02	-0.1~0.2	C04	-0.1~0.4	C06	-0.1~0.6
	C10	-0.1~1	C16	-0.1~1.6	C20	-0.1~2	P01	0~0.1
	P02	0~0.2	P04	0~0.4	P06	0~0.6	P10	0~1
	P16	0~1.6	P20	0~2	P25	0~2.5	P35	0~3.5
	P40	0~4	P50	0~5	P60	0~6	P100	0~10
	P150	0~15	P200	0~20	P250	0~25	P350	0~35
	P400	0~40	P500	0~50	P600	0~60	P1000	0~100

#### 接続サイズ 選定表

接続サイズ	G3	G3/8	R3	R3/8	G4	G1/2
	R4	R1/2	FF4	15A JIS10K FF	FF6	20A JIS10K FF
	RF4	15A JIS10K RF	RF6	20A JIS10K RF	その他接続規格はお問い合わせください。	

【定価】 ①ネジ式:42,000円 ②隔膜式:92,000円

【注意事項】 ①蒸気など高温の流体に使用する場合は、必ずサイホン管を介して圧力計を取付ください。 ②受注生産品の為、納期1~1.5ヶ月となります。