

温度計 新旧型式対比一覧表

	形状	旧型式		新型式	参考カタログ頁
直結型 温度計	角度自在 (アルミケース)	SU-AD-2	⇒	SANA	P-6
	背面取出 (アルミケース)	SBS-2	⇒	SBNA	P-6
	下部取出 (アルミケース)	SUS-2	⇒	SUNA	P-7
	側面取出 (アルミケース)	SSR-2	⇒	SRNA	P-7
	角度自在 (ステンレスケース)	AGNESS	⇒	SUA1S	P-8
	角度自在 (ステンレスケース)	AGNESS-II	⇒	SBA2S	P-8
	角度自在 (アルミケース・油入り)	SU-AD-HSP	⇒	SAHA	P-9
	下部取出 (アルミケース・油入り)	SUS-HSP	⇒	SUHA	P-9
	下部取出 (ステンレスケース)	SUSS-2	⇒	SUNS	標準外品
隔測型 温度計	表面取付・下部取出 (アルミケース)	TUS-2S	⇒	TUSA	P-10
	表面取付・上部取出 (アルミケース)	TOS-2S	⇒	TOSA	P-10
	表面取付・下部取出 (アルミケース・油入り)	TUL-HSP	⇒	TUHA	P-10
	表面取付・背面取出 (アルミケース)	TBP-2	⇒	TBPA	P-11
	表面取付・背面取出ブラケット止め (アルミケース)	TBP-3	⇒	TBBA	P-11
	表面取付・背面取出ブラケット止め (アルミケース・油入り)	TBP-HSP	⇒	TBHA	P-11

* 新型式ではダイヤル径を表す為、75φ=3、100φ=4、150φ=6 がつきます。

例: 4SAN (100φの角度自在型温度計)