



記号 SYM	訂正 REVISION	作成 REV. BY	日付 DATE

注：指定なき寸法許容差は±1
ALLOWANCE ±1 (EXCEPT APPOINTED SIZE)

耐圧防爆構造：d2G4
EXPLOSION PROOF

9	電線貫通金具 CABLE GLAND	ZDC2
8	設定ネジ SETTING SCREW	SUS416
7	設定針 SETTING POINTER	C2801P PLAT' G
6	端子箱 TERMINAL BOX	アルミニウム ALUMINUM
5	指針 POINTER	アルミニウム ALUMINUM
4	目盛板 DIAL PLATE	アルミ板 ALUMINUM PLATE
3	透明板 GLASS DISK	強化ガラス TEMPERED GLASS
2	表面カバー COVER	アルミニウム ALUMINUM
1	ケース CASE	アルミニウム ALUMINUM
No.	名称 NAME	材質 MATERIAL

NESS NESSTECH INC.

接点仕様/ELECTRIC CONTACT
(MICROSWITCH)

- 接点数
SWITCH NO. : 1
- 接点容量
CAPACITY : 250V 3A AC
125V 5A AC
250V 0.2A DC
125V 0.4A DC
30V 4A DC
- 接続方法
CONNECTION : ケーブルクランプを通して接続(屋外用) 耐圧パッキン付
CABLE GLAND (OUTDOOR TYPE) FLAMEPROOF



C : コモン/COMMON
NO : 常時開/NORMAL OPEN
NC : 常時閉/NORMAL CLOSE



タイトル
TITLE 耐圧防爆型温度スイッチ
GEARLESS THERMOSWITCH REMOTE TYPE
(CERTIFIED EXPLOSION MOUNT TYPE)

尺度 SCALE	作成 DR. BY	承認 APPD.
f.		

型式 MODEL NO.	4TREA-M1UR	△
図番 DRAWING NO.		