

記号 SYM	訂正 REVISION	作成 REV. BY	日付 DATE

注：指定なき寸法許容差は±1  
ALLOWANCE ±1 (EXCEPT APPOINTED SIZE)



耐圧防爆構造：d2G4  
EXPLOSION PROOF

9	電線貫通金具 CABLE GLAND	ZDC2
8	設定ネジ SETTING SCREW	SUS416
7	設定針 SETTING POINTER	C2801P PLAT'G
6	端子箱 TERMINAL BOX	アルミニウム ALUMINUM
5	指針 POINTER	アルミニウム ALUMINUM
4	目盛板 DIAL PLATE	アルミ板 ALUMINUM PLATE
3	透明板 GLASS DISK	強化ガラス TEMPERED GLASS
2	表面カバー COVER	アルミニウム ALUMINUM
1	ケース CASE	アルミニウム ALUMINUM
No.	名称 NAME	材質 MATERIAL

**NESS** NESSTECH INC.

**接点仕様/ELECTRIC CONTACT**  
(MICROSWITCH)

- 接点数  
SWITCH NO. : 2
- 接点容量  
CAPACITY : 250V 3A AC  
125V 5A AC  
250V 0.2A DC  
125V 0.4A DC  
30V 4A DC
- 接続方法  
CONNECTION : ケーブル gland を通して接続 (屋外用) 耐圧パッキン付  
CABLE GLAND (OUTDOOR TYPE) FLAMEPROOF



C : コモン / COMMON  
NO : 常時 開 / NORMAL OPEN  
NC : 常時 閉 / NORMAL CLOSE

御参考図

タイトル  
TITLE 耐圧防爆型温度スイッチ  
GEARLESS THERMOSWITCH REMOTE TYPE  
(CERTIFIED EXPLOSION MOUNT TYPE)

尺度 SCALE	作成 DR. BY	承認 APPD.
f.		

型式 MODEL NO.	4TREA-M2UU	
図番 DRAWING NO.		