


記号 SYM	訂正 REVISION	作成 REV. BY	日付 DATE

注：指定なき寸法許容差は±1
ALLOWANCE ±1 (EXCEPT APPOINTED SIZE)



8	設定ネジ SETTING SCREW	SUS416
7	設定針 SETTING POINTER	C2801P PLAT' G
6	ターミナル TERMINAL	フェノール樹脂 PM-EG
5	指針 POINTER	φ75 φ100/φ150 C5191P/アルミ板
4	目盛板 DIAL PLATE	アルミ板 ALUMINUM PLATE
3	透明板 GLASS DISK	無機ガラス INORGANIC
2	表面カバー COVER	アルミニウム ALUMINUM
1	ケース CASE	アルミニウム ALUMINUM
No.	名称 NAME	材質 MATERIAL

[mm]

ダイヤル径 DIAL SIZE	A	B	C	T	K	M	N
▷ φ75/3"	110	100	92	85	80	87	5
▷ φ100/4"	140	125	112	85	102	106	7
▷ φ150/6"	206	190	168	85	154	158	7

接点仕様/ELECTRIC CONTACT (MICROSWITCH)

1. 接点数
SWITCH NO. : 1

2. 接点容量
CAPACITY : 250V 3A AC
125V 5A AC
250V 0.2A DC
125V 0.4A DC
30V 4A DC

3. 接続方法
CONNECTION : ターミナルへ直接接続(屋内用)
TERMINAL (INDOOR TYPE)



C : コモン/COMMON

NO : 常時開/NORMAL OPEN

NC : 常時閉/NORMAL CLOSE

NESS NESSTECH INC.

タイトル
TITLE 隔測型温度スイッチ(パネル埋込型)
GEARLESS THERMOSWITCH REMOTE TYPE
(PANEL MOUNTING TYPE)

尺度 SCALE	作成 DR. BY		
	承認 APPD.		

型式 MODEL NO.	TBPA-M1BN	
図番 DRAWING NO.		