

[mm]


ダイヤル径 DIAL SIZE	A	B	C	T	K	M	N
▷ φ 100/4"	140	125	112	85	102	106	7
▷ φ 150/6"	206	190	168	85	154	158	7

接点仕様/ELECTRIC CONTACT
(MICROSWITCH)

1. 接点数
SWITCH NO. : 2


2. 接点容量
CAPACITY : 250V 3A AC
125V 5A AC
250V 0.2A DC
125V 0.4A DC
30V 4A DC

3. 接続方法
CONNECTION : ターミナルへ直接接続(屋内用)
TERMINAL (INDOOR TYPE)



記号 SYM	訂正 REVISION	作成 REV. BY	日付 DATE

注：指定なき寸法許容差は±1
ALLOWANCE ±1 (EXCEPT APPOINTED SIZE)



8	設定ネジ SETTING SCREW	SUS416
7	設定針 SETTING POINTER	C2801P PLAT' G
6	ターミナル TERMINAL	フェノール樹脂 PM-EG
5	指針 POINTER	φ 100/φ 150 C5191P/アルミ板
4	目盛板 DIAL PLATE	アルミ板 ALUMINUM PLATE
3	透明板 GLASS DISK	無機ガラス INORGANIC
2	表面カバー COVER	アルミニウム ALUMINUM
1	ケース CASE	アルミニウム ALUMINUM
No.	名称 NAME	材質 MATERIAL

NESS NESSTECH INC.

タイトル
TITLE 隔測型温度スイッチ(パネル埋込型)
GEARLESS THERMOSWITCH REMOTE TYPE
(PANEL MOUNTING TYPE)

尺度 SCALE	作成 DR. BY	承認 APPD.
f.		

型式 MODEL NO.	TBPA-M2BN	
図番 DRAWING NO.		