

接点付温度計 新旧型式対比一覧表

形状		旧型式		新型式	参考カタログ頁
直結型 温度計	背面取出 (アルミケース)	SBS-2-ME	⇒	SBNA-M1BN	P-14
	下部取出 (アルミケース)	SUS-2-ME	⇒	SUNA-M1BN	P-14
	下部取出・DIN端子 (アルミケース)	SUS-50-ME	⇒	SUNA-M1DR	P-15
	下部取出・ユニット型 (アルミケース)	SUO-M1RU	⇒	SUNA-M1RU	P-19
	背面取出・ユニット型 (アルミケース)	SBO-M1RU	⇒	SBNA-M1RU	P-19
隔測型 温度計	表面取付・上部取出・DIN端子 (アルミケース)	TOS-50-ME	⇒	TOSA-M1DU	P-15
	表面取付・背面取出 (アルミケース)	TBP-2-ME	⇒	TBPA-M1BN	P-16
	表面取付・背面取出ブラケット止め (アルミケース)	TBP-3-ME	⇒	TBBA-M1BN	P-17
	表面取付・背面取出 (アルミケース)	TBP-40-ME	⇒	TBPA-M1BB	P-17
	表面取付・上部取出・ユニット型 (アルミケース)	TOS-M1UU	⇒	TOSA-M1UU	P-18
	表面取付・下部取出・ユニット型 (アルミケース)	TUS-M1RU	⇒	TUSA-M1RU	P-18
	表面取付・防爆型100φ (アルミケース)	TEO2	⇒	4TREA	P-20
	表面取付・防爆型75φ (アルミケース)	TEO3	⇒	3TOEA	P-21

* 新型式ではダイヤル径を表す為、75φ=3、100φ=4、150φ=6 がつきます。

例: 4SBNA-M1BN (100φの背面取り出し1接点接点付温度計)