



| 記号<br>SYM | 訂正<br>REVISION | 作成<br>REV. BY | 日付<br>DATE |
|-----------|----------------|---------------|------------|
|           |                |               |            |
|           |                |               |            |
|           |                |               |            |

注：指定なき寸法許容差は±1  
ALLOWANCE ±1 (EXCEPT APPOINTED SIZE)

|     |                        |                        |
|-----|------------------------|------------------------|
| 8   | 設定ネジ<br>SETTING SCREW  | SUS416                 |
| 7   | 設定針<br>SETTING POINTER | C2801P PLAT' G         |
| 6   | ターミナル<br>TERMINAL      | フェノール樹脂<br>PM-EG       |
| 5   | 指針<br>POINTER          | C5191P                 |
| 4   | 目盛板<br>DIAL PLATE      | アルミ板<br>ALUMINUM PLATE |
| 3   | 透明板<br>GLASS DISK      | 無機ガラス<br>INORGANIC     |
| 2   | 表面カバー<br>COVER         | アルミニウム<br>ALUMINUM     |
| 1   | ケース<br>CASE            | アルミニウム<br>ALUMINUM     |
| No. | 名称<br>NAME             | 材質<br>MATERIAL         |

**NESS NESSTECH INC.**

タイトル  
TITLE 隔測型温度スイッチ(パネル埋込型)  
GEARLESS THERMOSWITCH REMOTE TYPE  
(PANEL MOUNTING TYPE)

|             |              |          |             |
|-------------|--------------|----------|-------------|
| 尺度<br>SCALE | 作成<br>DR. BY | Kawakami | Jun. -1-'17 |
| f.          | 承認<br>APPD.  | Saito    | Jun. -1-'17 |

|                   |            |   |
|-------------------|------------|---|
| 型式<br>MODEL NO.   | 4TBPA-M1BN | △ |
| 図番<br>DRAWING NO. |            |   |

接点仕様/ELECTRIC CONTACT  
(MICROSWITCH)

1. 接点数  
SWITCH NO. : 1

2. 接点容量  
CAPACITY : 250V 3A AC  
125V 5A AC  
250V 0.2A DC  
125V 0.4A DC  
30V 4A DC

3. 接続方法  
CONNECTION : ターミナルへ直接接続(屋内用)  
TERMINAL (INDOOR TYPE)



C : コモン/COMMON  
NO : 常時 開/NORMAL OPEN  
NC : 常時 閉/NORMAL CLOSE